

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

ADHESIVOS / RECUBRIMIENTOS / JUNTEADORES

ADHESIVOS CERÁMICOS

MORTERO

ESTUCOS

JUNTEADORES



Adhesivos Mexica...nos
para la construcción

MEXICA
ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS

Adhesivos Mexica...nos
para la construcción

BIENVENIDO

ADHESIVOS Y
RECUBRIMIENTOS

MEXICA
ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS



Somos una empresa 100% **mexicana** reconocida por su experiencia en el mercado de la construcción. Gracias a nuestro compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad, ofrecemos productos de alta calidad adaptados a las necesidades de cada proyecto, estableciendo relaciones duraderas con clientes y socios, contribuyendo al éxito de la industria a nivel nacional.



CONTENIDO



4

**ADHESIVOS Y
RECUBRIMIENTOS**



12

MORTERO



10

JUNTEADOR

ESTUCOS MEXICA

Es una pasta en polvo con granulometría controlada, formulada a base de cargas minerales, cemento y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta decorativa fácil de aplicar, la cual permite realizar acabados lisos o texturizados en interiores y exteriores.

Preparación de la superficie

- Se recomienda que la superficie esté limpia y libre de partes sueltas, así como pintura, aceite o algún otro producto.
- Humedecer ligeramente la superficie para retirar el polvo de la misma.

Preparación del producto

- En un recipiente limpio agregue de 4 a 5 litros de agua por saco de 20 kg. de Estuco Mexica.
- Mezclar hasta conseguir una pasta libre de grumos.
- Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.

Aplicación

Extienda Estuco Mexica sobre la superficie en capas de 3 mm a 5mm en una sola aplicación, si requiere más espesor deje secar la primera capa y posteriormente aplicar la segunda capa hasta lograr el acabado deseado.



FICHA TÉCNICA

Color	Blanco
Presentación	Saco de 25 kg.
Tiempo abierto	+ - 20 minutos
Demanda de agua	4 - 5 litros

Colores disponibles y texturas

Blanco, Gris, Acabado Fino, Acabado Grueso

Búscanos en Google

mexica.mx/producto/estuco-pasta-premium/



**Obra Zona Esmeralda,
Ciudad de México**

ESTUCOS MEXICA

Es una pasta en polvo con granulometría controlada, formulada a base de cargas minerales, cemento y aditivos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta decorativa fácil de aplicar, la cual permite realizar acabados lisos o texturizados en interiores y exteriores.

Preparación de la superficie

- Se recomienda que la superficie esté limpia y libre de partes sueltas, así como pintura, aceite o algún otro producto.
- Humedecer ligeramente la superficie para retirar el polvo de la misma.

Preparación del producto

- En un recipiente limpio agregue de 4 a 5 litros de agua por saco de 20 kg. de Estuco Mexica.
- Mezclar hasta conseguir una pasta libre de grumos.
- Deje reposar por 10 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.

Aplicación

Extienda Estuco Mexica sobre la superficie en capas de 3 mm a 5mm en una sola aplicación, si requiere más espesor deje secar la primera capa y posteriormente aplicar la segunda capa hasta lograr el acabado deseado.



FICHA TÉCNICA

Color	Blanco
Presentación	Saco de 40 kg.
Tiempo abierto	+ - 20 minutos
Demanda de agua	4 - 5 litros

Colores disponibles y texturas
Blanco y Gris

Búscanos en Google
mexica.mx/producto/estuco/

PARA HOGARES PREMIUM



**Obra residencial en Hueypoxtla,
Estado de México**

PEGAZULEJO MEXICA

Es un adhesivo y mortero de alta calidad diseñado a base de cargas minerales y aditivos especiales que proporcionan una excelente adherencia, retención de agua y trabajabilidad, formulado para adherir piezas de alta y media absorción de humedad, así como para el pegado del mármol.

Preparación de la mezcla

- Vierta de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de adhesivo, en un recipiente limpio.
- Batir hasta lograr una consistencia pastosa libre de grumos que permitan sostener el recubrimiento en un muro y plafón, piso, etc.
- Dejar reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos, con la finalidad de que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo volver a batir el adhesivo sin añadir más agua.
- Puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25° C y 65 % de humedad relativa).

Aplicación del producto

- Es importante que la superficie se encuentre libre de polvo, grasa o cualquier otro material que pueda afectar la adherencia.

Búscanos en Google

mexica.mx/producto/pegazulejo-blanco/



FICHA TÉCNICA

Presentación	Saco de 20 kg.
Color	Blanco
Rendimiento	4 a 5 m ²
Tiempo abierto	Mayor a 25 minutos
Tiempo de ajuste	Mayor a 15 minutos
Tiempo de vida en charola	120 minutos
Fraguado inicial aprox	8 hrs. a (25° c y 60 % de humedad)
Fraguado final aprox	24 hrs. a (25° c y 60 % de humedad)



**Obra "El Cortijo" en
Villas de Tezontepec, Pachuca
Estado de Hidalgo**



PISO SOBRE PISO Y PEGA PORCELANATO

Es un adhesivo de alta calidad diseñado y formulado para adherir todo tipo de piezas cerámicas, elaborado con aditivos especiales que brindan gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación.

Usos

Se emplea como adhesivo para todo tipo de recubrimientos y para adherir pisos nuevos encima de pisos viejos sin la necesidad de desprenderlos o picarlos.

Sobre la superficie

Es importante adaptar la superficie a trabajar, deberá estar impecable: nivelada y limpia, libre de cualquier tipo de impureza que contamine las propiedades de tu pegazulejo. (Aceite, grasa, polvo, pintura en mal estado, ceras, etc).

Modo de preparación

1. Vierta de 4 a 5 Litros de agua limpia en un recipiente

2. Agregue y mezcle de forma continua 1 Bulto de 20 kg. hasta conseguir un cuerpo uniforme y libre de grumos.

3. Deje reposar la mezcla por 10 min. y vuelva a batir el producto.



FICHA TÉCNICA

Color	Blanco
Presentación	Saco de 20 kg
Tiempo abierto	+ - 20 minutos
Demanda de agua	8-10 litros
Resistencia a la compresión	70 kg/cm ²

Nota: No es necesario agregar más adhesivo y/o agua. Si lo hace, reducirá las propiedades de adherencia y fraguado del producto.

Búscanos en Google

mexica.mx/producto/piso-sobre-piso

PARA GRANDES FORMATOS



Obra "La Reserva"
en Pachuca, Hidalgo

MORTERO MEXICA

Producto especialmente diseñado para trabajos de albañilería donde se requiere gran durabilidad y adherencia. Es ideal para para el pegado de piedra, tabiques, block, ladrillos, para aplanados de muros entre otros.

Ventajas

- Mejor plasticidad
- Mayor facilidad de aplicación
- Menor desperdicio
- Mayor resistencia

Usos y aplicaciones

Esta laborado para ser empleado en trabajos de albañilería donde no se requieren elevadas resistencias a la comprensión, si no tan solo propiedades ligantes y aglomerantes.



TABLA DE DOSIFICACIÓN

Usos	Mortero (25 kg.)	Botes de Arena (19 lts.)	Usos	Botes de Arena (19 lts.)
Junteo de tabique, block y celosías	1	2.5	Aplanados de alta resistencia	1 – 1.5
Trabajos de plantilla y mampostería	1	3	Pisos, firmes y bases para empedrados	1
Aplanados y sarpeo	1	2	Morteros especiales	0.5

Búscanos en Google: mexica.mx/producto/mortero

Recomendaciones

• Utilizar arena limpia, libre de materia orgánica, basura y arcilla. Utilizar agua limpia, libre de grasas o aceites.

• Adicionar la cantidad de agua necesaria a la mezcla, hasta obtener la consistencia deseada.

• Adicionar la cantidad de agua necesaria a la mezcla, hasta obtener la consistencia deseada.

• Incorporar el mortero a la arena en seco hasta obtener una mezcla homogénea.

Preparar mezcla necesaria para trabajar en un máximo de una hora.

Nota: No utilizar en elementos estructurales.



**Obra en Tlapanaloya, Tequixquiac
Estado de México**

JUNTEADOR MEXICA

Junteador sin arena MEXICA, es un producto formulado a base de aditivos químicos, cargas minerales y cemento Portland®, los cuales proporcionan alta resistencia a la abrasión y a la humedad, así como excelente trabajabilidad.

Diseñado para emboquillada espacios menores o iguales a 3 mm. de separación.

Preparación del junteador

1. Usar un recipiente limpio para mezclar de 1 a 1.5 litros de agua limpia.
2. Mezclar el junteador sin arena (5 kg.) en el agua batiendo hasta obtener la consistencia deseada.
3. Dejar reposar la mezcla de 5 a 10 min. aproximadamente.
4. Mezclar nuevamente sin agregar agua y el junteador sin arena MEXICA estará listo para ser aplicado.

Preparación de la superficie

- Las juntas deben estar libres de polvo, cemento o algún otro material que afecte la adherencia del junteador.
- Las juntas deben medir 3 mm. o menos de separación.



Colores disponibles:

Blanco, Negro, Gris, Beige, Marfil, Naranja, Rojo, Chocolate

Búscanos en Google

mexica.mx/producto/junteador

PARA HOGARES PREMIUM



**Hacienda Real
Residencial en
Tolcayuca, Hidalgo**

mexica.mx



CONSTRUYE TU IMPERIO

Contamos con más de cinco años en la industria. Somos proveedores de grandes constructoras e inmobiliarias. Ahora también ofertamos nuestra calidad al consumidor final en casas de materiales

→ **mexica.mx**



Av. del Trabajo s/n
Coyotillos, Apaxco,
Edoméz. C.P. 55664

Cel 55 54 73 68 28
55 78 14 11 23

Correo hola@mexica.mx

**Adhesivos Mexica...nos
para la construcción**

MEXICA
ADHESIVOS Y RECUBRIMIENTOS